



Clôture d'un DMG

Pour toute information complémentaire : www.mycarenet.be

Table des matières

1	Introduction	3
2	Clôture DMG	4
2.1	Header	4
2.2	Patient	4
2.3	Transaction	5
2.4	Transaction : Items	5
2.4.1	Item gmdmanager (ancien médecin détenteur du DMG)	5
2.4.2	Item gmdmanager (Nouveau médecin (ou maison médicale) détenteur du DMG)	6
3	Annexe : Exemples complets	7
3.1	Clôture DMG	7

1 Introduction

Le service ‘clôture du DMG d’un médecin pour un patient’ fait partie des services MyCareNet offerts aux médecins par les organismes assureurs dans le cadre des services DMG. La description générale de ces services se trouve dans le document ‘Description des services – DMG – FR’.

Ce document décrit les données électroniques échangées en format Kmehr entre les prestataires de soins et les organismes assureurs pour les clôtures de DMG.

Ce document est structuré comme suit :

- Description de la clôture DMG
- Exemples

La lecture de ce document nécessite d’avoir lu préalablement le document ‘Protocole eHealth Message Service Kmehr’.

2 Clôture DMG

Si l'OA constate que la notification concerne une reprise de DMG (et non une ouverture de DMG pour un patient qui n'avait pas de DMG), alors le médecin anciennement détenteur du DMG du patient concerné reçoit une clôture de son DMG, pour autant qu'il travaille déjà via MyCareNet. L'OA enverra au médecin concerné par la clôture :

- Données d'identification du patient
- Type de communication (= clôture DMG)
- Données d'identification de l'ancien détenteur du DMG (celui à qui la clôture est envoyée).
 - Date de fin de la reconnaissance du médecin comme détenteur du DMG (= date prestation donnant droit au DMG au nouveau médecin – 1 jour).
- Données d'identification du nouveau détenteur du DMG (médecin ou maison médicale)
 - Date de début de la reconnaissance du nouveau médecin (ou maison médicale) comme détenteur du DMG (= date prestation donnant droit au DMG au nouveau médecin (ou maison médicale)).

Une clôture de DMG a la structure 'Kmehrmessage'. Voir description générale dans le document 'Protocole eHealth Message Service Kmehr'

2.1 Header

Sender

Header / sender / HCParty = OA

Recipient

Header / recipient / HCParty = Médecin

2.2 Patient

ID-PATIENT	M	Obligatoirement rempli si connu
FIRSTNAME	M	Obligatoirement rempli
FAMILYNAME	M	Obligatoirement rempli
BIRTHDATE	O	Obligatoirement rempli
SEX	M	Obligatoirement rempli
ID-INSURANCE	O	Obligatoirement rempli si ID-PATIENT non rempli
MEMBERSHIP	O	Obligatoirement rempli si ID-PATIENT non rempli

M=Mandatory

O = optional

Toutes les autres zones définies en Kmehr pour l'identification du patient n'apparaîtront pas dans la réponse de type « clôture ».

2.3 Transaction

- CD-TRANSACTION-MYCARENET = gmdclosure
- Author / hcparty = OA

2.4 Transaction : Items

La réponse de type « clôture » reprendra les items suivants :

- gmdmanager (ancien médecin détenteur du DMG)
 - HCParty (Identification de l'ancien médecin détenteur du DMG du patient)
 - Endmoment (date de fin de la reconnaissance de l'ancien médecin comme détenteur du DMG du patient)
- gmdmanager (nouveau médecin (ou maison médicale) détenteur du DMG)
 - HCParty (Identification du nouveau médecin (ou maison médicale) détenteur du DMG du patient)
 - Beginmoment (date de début de la reconnaissance du nouveau médecin (ou maison médicale) comme détenteur du DMG du patient)

2.4.1 Item gmdmanager (ancien médecin détenteur du DMG)

Ancien médecin détenteur du DMG, c'est-à-dire le médecin à qui est envoyé la clôture.

Cet item est toujours complété.

Format :

- CD-ITEM = gmdmanager
- Content : HCParty : Ancien médecin détenteur du DMG
- Endmoment : Date de fin de la reconnaissance de l'ancien médecin comme détenteur du DMG (= date prestation donnant droit au DMG au nouveau médecin – 1 jour).

Exemple :

<item>

```

<id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</id>
<cd S="CD-ITEM" SV="1.0">gmdmanager</cd>
<content>
  <hparty>
    <id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</id>
    <id S="INSS" SV="1.0">49112002395</id>
    <cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</cd>
    <firstname>Pierre</firstname>
    <familyname>DURAND</familyname>
  </hparty>
</content>
</endmoment>
  <date>2012-06-15</date>
</endmoment>
</item>

```

2.4.2 Item gmdmanager (Nouveau médecin (ou maison médicale) détenteur du DMG)

Nouveau médecin (ou maison médicale) détenteur du DMG.

Cet item est toujours complété.

Format :

- CD-ITEM = gmdmanager
- Content : HCPARTY : médecin (ou maison médicale) détenteur du DMG
- Beginmoment : Date de début de la reconnaissance du nouveau médecin (ou maison médicale) comme détenteur du DMG (= date prestation donnant droit au DMG au nouveau médecin (ou maison médicale)).

Exemple :

```

<item>
  <id S="ID-KMEHR" SV="1.0">2</id>
  <cd S="CD-ITEM" SV="1.0">gmdmanager</cd>
  <content>
    <hparty>
      <id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</id>
      <id S="INSS" SV="1.0">49112002395</id>
      <cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</cd>
      <firstname>Pierre</firstname>
      <familyname>DURAND</familyname>
    </hparty>
  </content>
  <beginmoment>
    <date>2012-06-16</date>
  </beginmoment>
</item>

```

3 Annexe : Exemples complets

3.1 Clôture DMG

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kmehrmessage xmlns="http://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/schema/v1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/schema/v1 ../xsd-
messageservices-1-0/ehealth-kmehr/XSD/kmehr_elements-1_5.xsd">
  <header>
    <standard>
      <cd S="CD-STANDARD" SV="1.5">20121001</cd>
    </standard>
    <id S="ID-KMEHR" SV="1.0">300.20101112100503</id>
    <date>2012-09-07</date>
    <time>11:50:25</time>
    <sender>
      <hcparty>
        <id S="ID-INSURANCE" SV="1.0">300</id>
        <cd S="CD-HCPARTY" SV="1.1">orginsurance</cd>
      </hcparty>
    </sender>
    <recipient>
      <hcparty>
        <id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</id>
        <id SV="1.0" S="INSS">49112002395</id>
        <cd S="CD-HCPARTY" SV="1.0">persphysician</cd>
        <firstname>Pierre</firstname>
        <familyname>Durand</familyname>
      </hcparty>
    </recipient>
  </header>
  <folder>
    <id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</id>
    <patient>
      <id S="ID-PATIENT" SV="1.0">72052115287</id>
      <firstname>Justin</firstname>
      <familyname>Bridou</familyname>
      <sex>
        <cd S="CD-SEX" SV="1.0">male</cd>
      </sex>
      <insurancymembership>
        <id S="ID-INSURANCE" SV="1.0">301</id>
        <membership>1234567890123</membership>
      </insurancymembership>
    </patient>
    <transaction>
      <id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</id>
      <cd S="CD-TRANSACTION-MYCARENET" SV="1.0">gmdclosure</cd>
      <date>2012-09-07</date>
      <time>11:50:25</time>
      <author>
        <hcparty>
          <kmehr:id S="ID-INSURANCE" SV="1.1">300</kmehr:id>
          <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.1">orginsurance</kmehr:cd>
        </hcparty>
      </author>
    </transaction>
  </folder>
</kmehrmessage>
```

```

<iscomplete>true</iscomplete>
<isvalidated>true</isvalidated>
<item>
  <id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</id>
  <cd S="CD-ITEM" SV="1.4">gmdmanager</cd>
  <content>
    <hcparty>
      <id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
      <id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
      <cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
      <firstname>Pierre</kmehr:firstname>
      <familyname>DURAND</kmehr:familyname>
    </hcparty>
  </content>
  <endmoment>
    <date>2012-09-06</date>
  </endmoment>
</item>
<item>
  <id S="ID-KMEHR" SV="1.0">2</id>
  <cd S="CD-ITEM" SV="1.4">gmdmanager</cd>
  <content>
    <hcparty>
      <id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11234567003</kmehr:id>
      <id S="INSS" SV="1.0">50120402334</kmehr:id>
      <cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
      <firstname>Paul</kmehr:firstname>
      <familyname>Bidon</kmehr:familyname>
    </hcparty>
  </content>
  <beginmoment>
    <date>2012-09-07</date>
  </beginmoment>
</item>
</transaction>
</folder>
</kmehrmessage>

```